



## Betocrete-P10

**Артикул № 40 6704**

## Бетокрет-п10

01/06

### Концентрированный суперпластификатор для применения на заводах ЖБИ

#### Свойства:

ВЕТОFIX-P10 (FM) особенно подходит для производства изделий из литых бетонов с высоким качеством поверхности. Ранний набор прочности с применением ВЕТОFIX-P10 (FM) позволяет осуществлять быстрое распалубливание изделий и оптимальное планирование производственных циклов.

#### Свойства:

ВЕТОFIX-P10 (FM) – высококонцентрированный продукт, способствующий диспергированию цементных частиц и их эффективному равномерному распределению в структуре бетона, что существенно снижает силы внутреннего трения. Материал имеет очень высокий потенциал экономии воды или способность к разжижению с одновременно ранним набором прочности.

#### Технические характеристики:

Основа:	меламин-/ нафталинсульфонат
Цвет:	коричневый
Физическое состояние:	жидкость
Плотность:	1,23 г/см <sup>3</sup>
Хранение:	В закрытой оригинальной упаковке, защищать от мороза
Срок хранения:	12 месяцев при +20°C в оригинальной упаковке
Упаковка:	Контейнер 1100 кг Бочка 200 кг Канистра 25 кг

#### Рекомендуемая дозировка (относительно цемента):

0,3 – 2,0 % массы

Количество дозируемого материала зависит от рецептуры бетона и устанавливается в ходе собственных испытаний.

#### Способ применения:

ВЕТОFIX-P10 (FM) предпочтительнее добавлять в готовую смесь. Также возможно добавление с водой затворения после собственного испытания. Время перемешивания зависит от смесителя и должно быть соответствующим образом подобрано. В любом случае следует установить достаточное время повторного перемешивания.

#### Особые указания:

- Перед применением в бетоне необходимо производить пробы согласно действующим нормам!
- Время действия суперпластификатора зависит от условий окружающей среды.