



Техническое Описание

REMIFEROX® (РЕМИФЕРОКС®)

03.03.

Железо-оксидные пигменты

Свойства:

REMIFEROX® - железо-оксидные пигменты устойчивые к погодным условиям и свету.

За счет высокой красящей способности пигментов при соответствующей дозировке достигается интенсивное окрашивание бетона.

Сочетание стойкости и красящей способности обеспечивает долговечность окрашенного бетона.

Области применения:

REMIFEROX® - железо-оксидные пигменты применяются в цемент-содержащих системах.

Пигменты особенно подходят для изготовления брусчатки, бордюрных камней, плит для пешеходных дорожек, защищающих от шума стен, а также для транспортируемого бетона.

Технические характеристики для всех пигментов:

Цвета	Красный, черный, желтый и коричневый
Дозировка:	2 – 8 % на кг цемента и в зависимости от цвета
Хранение:	В закрытой оригинальной упаковке, защищая от влаги, вскрытые мешки использовать в короткие сроки
Срок хранения:	2 года (в закрытой упаковке)
Упаковка:	Бумажный мешок 25 кг

Применение:

REMIFEROX® - железо-оксидные пигменты должны добавляться в требуемом количестве в заполнитель (в соответствии с необходимым цветовым тоном).

Мы рекомендуем сначала произвести предварительное перемешивание в течение 45 секунд, затем добавить цемент, воду и, смотря по обстоятельствам, добавки.

Основное время перемешивания должно составлять не менее 120 секунд.

Особые указания:

- Время перемешивания в зависимости от применяемого сырья и оборудования для смешивания может варьироваться.
- В зависимости от вида цемента или происхождения конечный тон может изменяться.
- Заполнители могут изменять конечный оттенок.
- Необходимы предварительные испытания, особенно при установлении размера дозировки и цветового оттенка.

Указания по безопасности:

Смотри ЕС-листок безопасности.

Название материала	Артикул	Цвет	Насыпная плотность	Спец. плотность
REMIFEROX 9110	114374	красный (110)	0,7 – 1,1 кг/л	≈ 5 кг/л
REMIFEROX 9120	114375	красный (120)	0,7 – 1,1 кг/л	≈ 5 кг/л
REMIFEROX 9130	114380	красный (130)	0,7 – 1,1 кг/л	≈ 5 кг/л
REMIFEROX 9330	114405	черный (318)	0,8 – 1,2 кг/л	≈ 4,6 кг/л
REMIFEROX 9380	11	черный (330)	0,8 – 1,2 кг/л	≈ 4,6 кг/л
REMIFEROX 9420	114390	желтый (420)	0,4 – 0,8 кг/л	≈ 4,1 кг/л
REMIFEROX 9610	114407	коричневый (610)	0,7 – 1,1 кг/л	≈ 4,7 кг/л
REMIFEROX 9663	114408	коричневый (663)	0,8 – 1,2 кг/л	≈ 4,8 кг/л
REMIFEROX 9960	114409	желтый (960)	0,4 – 0,6 кг/л	≈ 4,3 кг/л