



BLANKOL-5006 (БЛАНКОЛЬ-5006)

Артикул № 40 6110

Смазка для производства сборного железобетона

Свойства:

BLANKOL-5006 – это высококачественная безопасная для окружающей среды смазка для бетона, которая благодаря подобранной комбинации активных веществ действует, не образуя наплывов и минимизируя образование усадочных раковин. BLANKOL-5006 быстро растекается. Подходит для нагреваемых до +80°C стальных опалубок.

Область применения:

BLANKOL-5006 – применяется специально на заводах по производству сборного бетона.

Технические данные:

Цвет:	Прозрачный, желтоватый
Физическое состояние:	Жидкость
Плотность:	0,80 г/см ³
Хранение:	24 месяца, в закрытой упаковке, защищенной от загрязнений, к морозу не чувствителен
Упаковка:	Контейнер 1000 л Бочка 180 л Канистра 25 л
Расход:	15 - 30 г/м ²

Указания по использованию:

BLANKOL-5006 следует равномерно наносить на поверхность чистой и сухой опалубки максимально тонким слоем.

Особые указания:

- Необходимо производить пробы.
- Избегать образования лужиц!
- Слишком большое количество наносимого материала может вызвать образование корок и наплывов
- Применять распылитель с форсункой диаметром максимум 1 мм.
- BLANKOL-5006 не разбавлять водой!
- Излишки разделительного средства вытереть с обрабатываемых поверхностей при помощи салфеток.
- Вблизи свежеработанной опалубки следует непременно избегать сварочных работ, работ при наличии искр открытого огня и т.д..
- Соблюдать предписания относительно веществ, содержащих растворители.