



Техническое Описание

BLANKOL-K30 (БЛАНКОЛЬ-K30)

Артикул № 40 6141

Разбавляемое водой разделительное средство

Свойства:

BLANKOL-K30 – высококонцентрированное разделительное средство для бетона, поставляется в не содержащем воду виде. BLANKOL-K30 разбавляется водой и поэтому подходит для различных случаев применения. На опалубке образуется масляная пленка, обладающая хорошей разделительной способностью, которая делает распалубку легкой и беспроблемной.

Область применения:

BLANKOL-K30 применяется специально на заводах по производству сборного бетона, также на строительной площадке. BLANKOL-K30 особо подходит для всех видов деревянных опалубок, особенно для строганых и нестроганых опалубок, а также для твердой древесины и опалубочных щитов. BLANKOL-K30 защищает и ухаживает за древесиной и значительно увеличивает сроки ее эксплуатации. Опалубки предпочтительно должны обладать впитывающими свойствами.

Технические данные:

Цвет:	прозрачный / с желтоватым оттенком
Физическое состояние:	жидкость
Плотность:	0,90 г/см ³
Основа:	минеральное масло
Хранение:	Не чувствителен к замораживанию; 12 месяцев в оригинальной упаковке
Размеры емкостей:	Контейнер 1000 л Бочка 180 л Емкость 25 л

Расход:

Максимальное разбавление: 1:6 (K30 : вода)

Деревянная опалубка: 10 - 20 г/м² (неразбавленный)

Указания по использованию:

BLANKOL-K30 может быть разбавлен водой при постоянном перемешивании до соотношения 1:6. При этом обратить внимание на то, что начинать следует с соотношения 1:1 и после тщательного перемешивания с водой доводить до необходимой степени разбавления. Для нанесения используются автоматические или ручные распылители.

Примечание:

- Раствор BLANKOL-K30 в разбавленном виде чувствителен к замораживанию!
- Требуются предварительные испытания!
- Новые дощатые подстилки обрабатываются BLANKOL-K30 ежедневно (1:1). После трех нанесений поэтапно соотношение затворения увеличивается до 1:6. Затем цикл снова начать с соотношения 1:1.
- Количество масла должно быть увеличено, если наносимая распылением вода больше не образует капель.
- Дерево – природный материал и поэтому ведет себя всегда по-разному. Это обстоятельство следует учитывать при применении BLANKOL-K30.
- Не может применяться в качестве топлива или смазочного материала, а также для изготовления этих материалов!

Указания по безопасности:

Пожалуйста, принимайте во внимание указания действующего ЕС-листка безопасности!