

**Техническое Описание****ASO[®] -Dichtband-2000-T-Stück**
(АСО-Дихтбанд-2000-Т-Штук)

Артикул № 20 5941

08/98

Свойства:

Лента ASO-Dichtband-2000-T-Stück является материалом нового поколения, предназначенным для устройства и укрепления гидроизоляционных покрытий в местах ожидаемых трещинообразований. Она обладает эластическими свойствами; прочна на разрыв; водонепроницаема; паропроницаема; атмосферостойка; обеспечивает быстрое высыхание гидроизоляционных материалов, устойчива к воздействию агрессивных сред. Лента отвечает требованиям ZDB «Указания по устройству гидроизоляции в сочетании с облицовкой плитки и плитами при внутренних и наружных работах».

Область применения:

Лента предназначена для обеспечения водонепроницаемости эластичных гидроизоляционных покрытий в местах локализованных интенсивных деформаций и трещинообразований, например, в плавательных бассейнах, подземных гаражах, на участках, соприкасающихся с землей.

Требования к поверхности:

Лента может быть уложена на все типовые поверхности, подготовленные надлежащим образом, пригодные для нанесения гидроизоляционных материалов и плиточной облицовки.

Способ применения:

С обеих сторон на перекрываемые швы наносится гидроизоляционный материал, являющийся клеевым составом для ленты, причем ширина нанесения должна на 2 см превышать ширину ленты. Лента укладывается в свежий слой, избегая складок, равномерно прижимается, и затем обрабатывается поверх гидроизолирующим материалом.

Нахлестки в стыках заклеиваются на ширину минимум 5 см гидроизолирующим материалом, в случае применения термического сваривания участков ленты, нахлестки в стыках должны быть не менее 5 см.

Для приклеивания рекомендуется применять, в зависимости от химических нагрузок, такие материалы, как AQUAFIN-2K и ASOFLEX-R2M.

Упаковка:

Ширина 20 см

Содержимое – 10 штук в упаковке

Варианты исполнения:

ASO-Dichtband-2000-S

ACO- Dichtband -2000-Sanitar

ACO- Dichtband -2000-Kreuzung