



Техническое Описание

ASO[®]-Dichtband-2000-S-Ecken (АСО-Дихтбанд-2000-С-Экен)

Арт. № 20 5939 005

(Наружные углы)

Арт. № 20 5939 006

(Внутренние углы)

Гидроизоляционная лента для углов

Свойства:

Лента ASO-Dichtband-S-Ecken является материалом нового поколения, предназначенным для устройства и укрепления гидроизоляционных покрытий в местах ожидаемых трещинообразований. Она эластична, прочна на разрыв; водонепроницаема; паропроницаема; атмосферостойка; обеспечивает быстрое высыхание гидроизоляционных материалов, устойчива к воздействию агрессивных сред.

Лента отвечает требованиям ZDB «Указания по устройству гидроизоляции в сочетании с облицовкой плитки и плитами при внутренних и наружных работах».

Область применения:

ASO-Dichtband-S-Ecken используется для водонепроницаемости внутренних и наружных углов стыков стен и пола.

Требования к поверхности:

ASO-Dichtband-S-Ecken прижимается на внутренние и наружные стыки, обработанные материалами SANIFLEX, AQUAFIN-2K и ASOFLEX-R2M и затем обрабатывается одним из вышеупомянутых материалов.

Нахлест должен производиться тем же материалом и ширина его должна быть не менее 5 см. Швы, которые обрабатываются лентами ASO-Dichtband-2000 и ASO-Dichtband-S-Ecken, следует оберегать от механического воздействия.

Упаковка:

10 штук в упаковке

Ширина ленты для внутренних и наружных углов – 20 см.

Варианты исполнения:

ASO-Dichtband-2000

ASO-Dichtband-2000-S

ASO-Dichtband-2000-Sanitaer

ASO-Dichtband-2000-T-Stueck

АСО-Дихтбанд-2000-Kreuzung