

**Техническое Описание****ASO®-Dichtband-BIT
(АСО-Дихтбанд-БИТ)**

Артикул № 5825/5826/5828

14.12.94

Свойства:

АСО-ДИХТБАНД-БИТ является уплотняющей прокладкой, изготовленной с применением высококачественных синтетических добавок, совместимой с соответствующими битумом и арматурой. Она обладает внутренней совместимостью с материалами КОМБИФЛЕКС-ДС, КОМБИФЛЕКС-Ц2, АКВАФИН-2К и достаточно устойчива по отношению к кислотам и щелочам. Ее нельзя подвергать воздействию растворителей. Благодаря своей высокой внутренней вязкости, АСО-ДИХТБАНД-БИТ применяется для заделки и скрепления деформационных швов.

Области применения:

С целью усиления рабочих швов или заделки деформационных швов (путем создания петель) АСО-ДИХТБАНД-БИТ либо помещается внутри изоляционного слоя, либо является подушкой для него.

Способ применения:

АСО-ДИХТБАНДОМ-БИТ перекрываются рабочие швы, ее прижимают к предварительно обработанным материалами КОМБИФЛЕКС-ДС, КОМБИФЛЕКС-Ц2 и АКВАФИН-2К поверхностям и затем покрывают сверху указанными изоляционными материалами. В случае образования деформационных швов следует обращать

внимание на то, чтобы в такие швы АСО-ДИХТБАНД-БИТ закладывалась в виде петли. Если требуется образовать так называемые негативные или позитивные петли, то две ленты АСО-ДИХТБАНДА-БИТ склеивают между собой задними сторонами и вкладывают не подвергающийся коррозии шнур.

Заделанные АСО-ДИХТБАНДОМ-БИТ швы должны быть достаточно защищены от механического воздействия.

Указание:

Заполняющий швы материал не должен соприкасаться с лентой АСО-ДИХТБАНД-БИТ.

Упаковка:

В рулонах по 6 метров

лента шириной 10 см упаковывается в короб, вмещающий 24 рулона

лента шириной 15 см упаковывается в короб, вмещающий 12 рулонов

лента шириной 25 см упаковывается в короб, вмещающий 10 рулонов.