



# ASOL-F (АСОЛ-Ф)

Артикул 2828

10/04

## Битумное защитное покрытие

### Свойства:

- Крошущее покрытие без наполнителей, содержащее растворители
- Не содержит смол и фенола
- Водонепроницаемое
- Защитное покрытие от влаги

### Области применения:

ASOL-F применяется на бетоне, штукатурке или кладке подвалов, стен, фундаментов, шахт, битумной рулонной гидроизоляции и т.д в качестве защитного покрытия от почвенной влаги и против находящихся в грунте природных агрессивных веществ.

### Технические характеристики:

Основа:	Битум и растворители
Цвет:	Черный
Температура окружающей среды и основания:	+5°C - +30°C
Очистка:	материалом ASO-Kaltreiniger
Расход:	~ 0,3 – 0,5 л/м <sup>2</sup> / слой
Упаковка:	емкости 30 и 10 л
Хранение:	Минимум 12 месяцев, в оригинальной закрытой упаковке, вскрытую упаковку использовать в короткие сроки

### Требования к обрабатываемым поверхностям:

Поверхности, покрываемые материалом ASOL-F, должны быть сухими, очищенными от масляных и жировых пятен, а также обладать несущими способностями.

Поверхности, которые не содержат битум, обладают значительными впитывающими способностями и слегка запесоченные поверхности следует грунтовать материалом ASOL-V. Поверхности с наличием больших изъянов, например, скопления гравия и швы, а также каменную кладку следует заделывать или заштукатуривать цементным раствором MG III с добавкой ASOPLAST-MZ.

### Способы применения:

ASOL-F поставляется готовым к применению и может быть использован непосредственно из поставляемой емкости. Нанесение на поверхность осуществляется кистью или пульверизатором. Чтобы ускорить процесс отверждения покрытия следует, прежде, чем наносить последующий слой, дать просохнуть предыдущему слою. Нанесение осуществляется минимум в 3 рабочих прохода.

### Указания:

Не обрабатываемые поверхности защищать от действия ASOL-F.