



# ASOL-FE (АСОЛ-ФЕ)

Артикул 2840

09/96

**Битумное защитное покрытие - битумная эмульсия, экологически безвредная, с синтетическими добавками**

## Свойства:

ASOL-FE является готовой к применению битумной эмульсией с синтетическими добавками, которая при засыхании образует водостойкую пленку. Она не содержит растворителей, PCB и PCP. ASOL-FE можно наносить на поверхность кистью или пульверизатором и с этим материалом можно работать и на сухой, и на влажной поверхности. После засыхания ASOL-FE становится эластичной.

## Области применения:

ASOL-FE применяется в качестве защитного средства и уплотнителя против природных агрессивных веществ, содержащихся в земле, для бетона, штукатурки или каменной кладки; она служит в качестве гидроизоляции подвалов, стен, фундамента, шахт и т.д.

## Технические характеристики:

Основа:	битум от прямой перегонки
Цвет:	коричнево-чёрный
Удельный вес:	1,0
Отверждение:	в результате засыхания
Грунтовка:	не требуется
Потребление:	200-250 мл/м <sup>2</sup> при каждом покрытии (требуется как минимум 2 покрытия)
Температура для работы:	от +2 <sup>0</sup> С до +35 <sup>0</sup> С
Хранение:	в отапливаемых помещениях, 12 месяцев

Очистка: после работы инструмент промыть водой или очистить с помощью ASO-Kaltreiniger

## Требования к обрабатываемым поверхностям:

Покрываемые ASOL-FE поверхности должны быть чистыми, очищенными от масляных и жировых пятен, а также обладать несущими способностями.

## Способы применения:

ASOL-FE наносится на поверхность кистью, роликом или соответствующим пульверизатором. Чтобы ускорить процесс засыхания покрытия, следует перед нанесением последующего слоя дать просохнуть предыдущему. Свеженанесённые покрытия следует оберегать от мороза.

## Указания:

Оберегать не предназначенные для обработки поверхности от воздействия на них ASOL-FE.

Избегать контакта с глазами и кожей.

В случае попадания данного средства в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу.