



# SSB-BauSanierplatte (ССБ-Баусаниерplatte)

Артикул № 2 05451

08/02

## Минеральная saniрующая штукатурная плита

### Свойства:

- минеральная
- высокопористая
- паропроницаемая
- гидрофобная
- обладает высокой соленакапливающей способностью
- легкая экономичная обработка

### Области применения:

Используется для получения паропроницаемых сухих оштукатуренных поверхностей на влажных и/или засоленных внутренних и наружных стенах.

### Технические характеристики:

Основа:	Вспученное стекло, силикатизированное
Цвет:	бежевый
Плотность:	~ 550 кг/м <sup>3</sup>
Толщина	15 мм
Упаковка:	Плиты 100 см X 62,5 см 4 плиты в упаковке
Температура обработки	Не ниже + 5°C
Хранение:	в сухом помещении 36 месяцев,

### Требования к оштукатуриваемой поверхности:

Поверхность должна быть способной воспринимать нагрузку и свободной от препятствующих схватыванию веществ как например, мелкие частицы, пыль и др. Старую штукатурку, краску и шлам следует удалить на расстояние до 80 см вокруг мест видимых повреждений.

Рыхлые швы в каменной кладке необходимо зачистить на глубину примерно 2 см, поверхность кладки - очистить механическим способом.

Поры на бетонной поверхности следует открыть.

В случае повышенной солевой нагрузки каменную кладку необходимо предварительно обработать составом ESCO-FLUAT.

В качестве связующего слоя должен наноситься полуобрызг THERMOPAL-SP.

### Способ применения:

На квалифицированно подготовленную поверхность нанести THERMOPAL-GP 11. В качестве альтернативы при неровностях можно наносить THERMOPAL-GP 11 на приклеиваемую поверхность плиты. Затем обработать зубчатой кельмой. SSB-BauSanierplatte следует укладывать с легким надавливанием. Отдельные плиты укладываются соединением встык. Нарезка осуществляется ручной пилой или ножовкой.

Для получения гладкой внешней поверхности следует использовать шпатель THERMOPAL FS33

### Примечания:

- Для цветового оформления внешней поверхности следует использовать силикатную краску ADICOR-SK;
- При планировании и ремонте соблюдать предписания WTA-описания системы saniрующей штукатурки.