



ASOLIN-K spezial (АСОЛИН-К специаль)

Артикул № 20 1211

06/91

Пластифицирующая добавка, защита от высолов для растворов и бетона

Свойства:

ASOLIN-K spezial представляет собой жидкую пластифицирующую добавку, которая препятствует образованию высолов (осаждение карбоната кальция) в бетоне и растворе.

Назначение:

ASOLIN-K spezial применяется для предотвращения образования высолов в бетоне и растворе, например, облицовочных материалах на основе цемента любых видов, а также в различных изделиях из бетона (бетон с обнаженным заполнителем, разноцветный бетон и др.).

Технические данные:

Величина pH:	~ 12
Цвет:	Медово-желтый
Плотность:	1.06 -1,07 г/см ³
Расход:	2-3 мл/кг цемента или в пропорции 1:70 до 1:100 с водой для затворения строительного раствора
Упаковка:	Емкости по 10 и 25 кг.
Хранение:	Минимум 18 месяцев не допуская замерзания материалов в сухом помещении не менее 1 года; вскрытую упаковку использовать в короткие сроки

Способ применения:

ASOLIN-K spezial вводят в воду затворения или в используемый наполнитель.

При производстве бетонных камней с цветной каменной крошкой ASOLIN-K spezial вводят как в облицовочную бетонную смесь, так и в нижний бетон, чтобы предотвратить образование на поверхности белых пятен за счёт появления карбоната кальция при эксплуатации.

Действие ASOLIN-K spezial в полном объёме наступает только после схватывания цемента. Поэтому, в первые 24 - 48 часов после формовки бетона или укладки раствора на свежесуложенную поверхность следует не допускать попадания воды или образования на ней конденсата.

Поскольку ASOLIN-K spezial обладает пластифицирующими свойствами, это следует учитывать при выборе водоцементного соотношения при приготовлении бетонных и растворных смесей.