



Техническое Описание

ASOLIN-DM (АСОЛИН-ДМ)

Артикул № 20 1010

02/01

Гидрофобизирующая добавка для уплотнения бетона и строительного раствора

Свойства:

ASOLIN-DM является гидрофобизирующей добавкой для уплотнения бетона, цементного и известково-цементного растворов.

ASOLIN-DM пластифицирует бетонную смесь, препятствует образованию скопления гравия и расслоению раствора, а также повышает стойкость к воздействию агрессивных сред. Водонепроницаемость достигается путем точного распределения в растворе бетона соответствующих гидрофобизирующих веществ. Благодаря добавке материала ASOLIN-DM создаются препятствия для вредного влияния влажности, срок жизни бетонных конструкций значительно повышается.

Области применения:

ASOLIN-DM предназначается для приготовления водонепроницаемого бетона, строительства опорных стен, плавательных бассейнов, мостов, шлюзов, очистных сооружений и т.д., а также для уплотнения штукатурки против дождевых осадков и грунтовой влажности.

Технические данные:

Плотность: ~ 1,06 г/см³

Консистенция: Жидкая

Точка замерзания: -2°C

Расход материала: 2% вяжущего
 (бетон в опалубке ~ 6 – 8 кг/м³,
 раствор - ~10 – 12 кг/м³)

Упаковка: 25 и 10 кг емкости

Хранение: в закрытых емкостях, 24 месяца
 не допускать замораживания

Способы применения:

ASOLIN-DM добавляется в пропорции, как указано выше, и соответственно воде затворения. Заполнители должны быть без дефектов.

Примечание:

- Перед использованием рекомендуется провести пробное исследование согласно EN 206.
- В случае длительного простоя ASOLIN-DM необходимо гомогенизировать (перемешать).
- Консультации осуществляются технологами нашей фирмы.