



## ASOLIN-K (АСОЛИН-К)

Артикул № 1110

11/00

### Гидрофобизирующая, предотвращающая образование высолов, добавка для уплотнения бетона и строительных растворов

#### Свойства:

ASOLIN-K является гидрофобизирующей и уплотняющей добавкой для бетона, цементного и известково-цементного растворов.

ASOLIN-K обладает пластифицирующими свойствами, что препятствует образованию скоплений гравия и расслоению раствора, а также повышает стойкость к воздействию агрессивных сред.

Водонепроницаемость достигается соответствующим составом бетона с точным распределением гидрофобизирующих веществ.

Введение добавки ASOLIN-K позволяет предотвратить ущерб от действия влаги и увеличить долговечность строительных сооружений.

#### Области применения:

ASOLIN-K применяется для приготовления водонепроницаемого неармированного бетона, а также штукатурных покрытий устойчивых к воздействию атмосферных осадков и грунтовой влаги.

#### Технические данные:

Плотность:	≈ 1,06 г/см <sup>3</sup>
Консистенция:	жидкая

Точка замерзания:	-2 <sup>0</sup> С
Расход материала:	0,4% от веса вяжущего (бетон в опалубке примерно 1,2-1,5 кг/м <sup>3</sup> , раствор примерно 2,0-2,5 кг/м <sup>3</sup> )
Упаковка:	1000, 25-, 10- и 1-кг ёмкостях
Хранение:	18 месяцев, в закрытых ёмкостях, не допускать замораживания

#### Указания по применению:

ASOLIN-K вводится в воду затворения в соответствии с вышеуказанными нормами расхода.

#### Примечания :

- Перед использованием рекомендуется провести пробное исследование согласно EN 206.
- В случае длительного простоя ASOLIN-K необходимо гомогенизировать (перемешать).
- Консультации осуществляются технологами нашей фирмы.