



ESCODE-spezial (ЭСКОДЕ-специаль)

Артикул 202411

04/95

Добавка для устойчивого кладочного раствора

Свойства:

ESCODE-spezial является жидкой добавкой к растворам, вызывающей раннюю устойчивость (быстрое схватывание) и обеспечивающей непрерывную и тщательную обработку.

ESCODE-spezial – пластификатор. Он позволяет приготовить более удобоукладываемые растворы с меньшим количеством воды затворения и предотвращает расслоение смеси.

Благодаря ESCODE-spezial существенно повышается способность раствора удерживать воду и за счет хорошей пластичности предотвращается угроза «плаванья» кладки.

Области применения:

Растворы с добавкой ESCODE-spezial применяются для возведения кладок из слабовпитывающих материалов таких как: клинкер, мокрый камень, пустотелые бетонные блоки и т. п.

Технические характеристики:

Основа:	Водный раствор ПАВ, не содержащий хлоридов (без опасности коррозии)
Плотность:	1,0 г/см ³
Хранение:	не менее 12 месяцев при защите от мороза.
Расход:	3 – 5 мл / кг вяжущего или затворение

водой от 1:100 до 1:50, учитывая примерно 20%-ное сокращение расхода воды

Упаковка: емкости 180, 25 и 10 кг

Способы применения:

ESCODE-spezial добавляют в воду затворения или смесь для приготовления устойчивого раствора.

Например, для получения однородного состава в 100-литровом миксере его следует загрузить таким образом: в работающий смеситель заливают 10 л воды (при очень сыром песке количество воды сократить до 3 л!) и затем мерным сосудом добавляют 100 г ESCODE-spezial. Лишь после этого засыпают песок и вяжущий материал в соотношении 1:4.

Можно увеличить дозировку ESCODE-spezial на 5 г на это же количество вяжущего материала, что повысит эффективность состава в сырую холодную погоду и предотвратит аггломерацию обожженного или очень влажного клинкера.