



Техническое Описание

ASIKON-2000-HX (АСИКОН-2000-ХаИкс)

Артикул № 20 4615

01/91

Смазочное масло без растворителя

Свойства:

ASIKON-2000-HX - это универсальное смазочное средство для опалубок из металла, пластмассы и строганой древесины в готовом к употреблению виде. ASIKON-2000-HX упрощает распалубку, лицевую часть бетона делает чистой и гладкой, без пятен и усадочных раковин. Обеспечивает хорошую адгезию наносимых на бетон штукатурок и красок. ASIKON-2000-HX является жидкотекучим, поэтому он разбрызгивается и высокоэффективен при незначительном расходе. Быстро затвердевая, он образует ровную плёнку, которая, имеет очень высокое сопротивление сдвигу и поэтому не может быть снята скользящим бетоном.

Области применения:

ASIKON-2000-HX годится для всех типов и технологий опалубок, в особенности для опалубок под монолитный бетон.

Технические характеристики:

Цвет: светлый

Плотность: 0,85 г/см³

Расход: 20 - 100 г/см²

Физическое состояние: жидкость

Упаковка: 10 л

Хранение: 2 года в закрытой ёмкости, к морозу не чувствителен

Способ применения:

ASIKON-2000-HX готов к употреблению, не разбавляется и наносится на безупречно чистую опалубку тонким равномерным слоем (распылитель с диаметром сопла 0,1 - 0,3 мм). Для равномерного нанесения ASIKON-2000-HX, а также для поддержания строительных машин и транспортных средств в рабочем состоянии, перед использованием следует производить их очистку.

Следует избегать скопления на оборудовании остатков бетона и цементной пыли.

Для очистки оборудования после работы достаточно мыть водой.