

**Техническое Описание****ASIKON-2000  
(АСИКОН-2000)****Артикул № 20 4608****05/97****Смазочное масло без растворителя****Свойства:**

Физические и химические свойства ASIKON-2000 делают возможным производство бетона и облицовочного бетона с гладкой непористой поверхностью.

ASIKON-2000 предохраняет от ржавчины, консервирует древесину, совместим с полистиролом.

**Области применения:**

Используется в качестве разделительной смазки для бетона и всех типов опалубок: деревянных, пластмассовых, стальных (даже предварительно нагретых) и матричных.

**Технические характеристики:**

Цвет: прозрачный  
Запах: не резкий  
Нагрев опалубки: до +80°C

Расход: ~ 15 – 30 г/м<sup>2</sup>  
Упаковка: 10 л  
Хранение: 2 года в закрытой емкости

**Способ применения:**

ASIKON-2000 готов к употреблению, он наносится, не разбавляя, на чистую сухую опалубку.

Это чрезвычайно тонкая равномерная смазочная плёнка, способствует достижению оптимальных результатов при смазке.

Лучше всего этого можно достичь с помощью соответствующего разбрызгивателя в сочетании с форсункой, образующей плоское распыление.

Лишняя нанесенная смазка удаляется тряпкой или губкой.