

**Техническое Описание****ASIKON 5005**

Артикул № 20 4605

(АСИКОН 5005)

03/92

Смазка и смазочное масло – универсальное разделительное средство – без растворителя**Свойства:**

ASIKON 5005 является готовым к употреблению средством с термостойкостью до 60°C. Это жидкость, которая не требует разбавления водой.

Области применения:

ASIKON 5005 особенно подходит для предварительно нагретых стальных опалубок и распылительных установок высокого давления в производстве сборного железобетона (отсутствие загазованности).

ASIKON 5005 используется как разделительное средство для бетона, подходящее для всех типов опалубок (деревянных, пластмассовых, стальных и матричных).

Технические характеристики:

Цвет:	прозрачный
Запах:	не резкий
Расход:	~ 15 – 30 г/м ²
Упаковка:	емкость 10 л
Хранение:	2 года в закрытой емкости

Способ применения:

ASIKON 5005 следует наносить на поверхность чистой и сухой опалубки максимально тонким слоем. (Диаметр форсунки не более 1 мм). Лишний материал требуется удалять, избегать образования корок.

ASIKON 5005 образует плёнку с хорошей адгезией к поверхности опалубки.

Благодаря данному высококачественному средству для опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые поверхности. Изделие приобретает четкий профиль и грани.

При квалифицированном применении обеспечивается хорошая адгезия наносимых впоследствии штукатурок и краски.

Необходимо производить пробы.

ASIKON 5005 предохраняет деревянную опалубку от разбухания и хрупкости.

Металлические элементы не ржавеют, в связи с чем на поверхности бетона не образуется пятен.