



## Техническое Описание

# ASIKON-5006 (АСИКОН-5006)

Артикул № 20 4617

03/99

### Специальное смазочное средство для производства сборного бетона

#### Свойства:

ASIKON-5006 - готовое к употреблению смазочное средство, несинтезированное и не образующее пор.

#### Области применения:

ASIKON-5006 – специальное смазочное средство для невпитывающих опалубок в производстве сборного бетона, как, например, сталь даже при температуре до +100°C и опалубок больших площадей с синтетическим покрытием.

#### Технические характеристики:

Цвет: Медово-желтый

Консистенция: Жидкость, не содержащая растворителей, водой не разбавлять

#### Расход:

Стальная опалубка 15 – 30 г/м<sup>2</sup>

Предварительно нагретая стальная опалубка 15 – 30 г/м<sup>2</sup>

Для опалубки с синтетическим покрытием 25 – 50 г/м<sup>2</sup>

Хранение: 18 месяцев в закрытой емкости – к замораживанию не чувствителен

Упаковка: Емкость 10 л

#### Примечание:

Благодаря этому высококачественному средству для опалубок получают особо чистые и гладкие лицевые поверхности. Благодаря специальным добавкам на стали и дереве образуется пленка с хорошей адгезией к поверхности, которая не стекает даже при высоких температурах. Необходимо производить пробы.