



ASO®-Tiefengrund (АСО-Тифенгрунд)

Артикул № 5533
03/94

Грунтовка глубокого проникновения, укрепляющая поверхность

Свойства:

ASO-Tiefengrund является готовой к применению, содержащей растворители и стойкой против омыления грунтовкой, обладающей способностью глубокого проникновения в поверхность и ее укрепления.

Области применения:

ASO-Tiefengrund служит для укрепления поверхностей и старой штукатурки при внутренних и внешних видах работы. С этой целью она может быть использована для старых покрытий, заизвесткованных и замелованных поверхностей, камней из газобетона, выветренных гофрированных асбестовых плит, зеленых гипсокартонных плит.

Технические характеристики:

Основа:	кополимерные растворы синтетических смол
Цвет:	прозрачный
Плотность:	0,85 г/см ³ при +20 ⁰ С
Расход материала:	200-500 г/м ² в зависимости от впитывающих способностей поверхностей
Хранение:	ASO-Tiefengrund морозоустойчива и стабильна при хранении. Вскрытые емкости необходимо плотно закрывать.
Очистка:	инструменты очищаются средством AQUAFIN-Reiniger или подобным
Предостережение:	легко воспламеняема

Советы по безопасности: емкости с ASO-Tiefengrund должны храниться в проветриваемых помещениях.
 Не хранить вблизи огня.
 Не курить!
 Не выливать в канализацию.

Способ применения:

- Подготовка поверхности для работы:
Удалить рыхлые части, грязь и остатки краски; заровнять трещины и дефектные места.
- Применение:
ASO-Tiefengrund насыщенно нанести на поверхность кистью или пульверизатором. Как правило, достаточно это сделать за рабочий проход, однако если поверхность обладает сильными впитывающими свойствами, через несколько часов можно нанести второй слой ASO-Tiefengrund.
При сухой теплой погоде через 4-6 часов после обработки поверхностей ASO-Tiefengrund можно производить дальнейшие работы. При других условиях время высыхания материала увеличивается.