



ASO[®]-Fliesengrund (АСО-Флиезенгрунд)

Артикул № 20 4275
06/99

Дисперсионная краска для предварительной обработки поверхностей

Свойства:

ASO-Fliesengrund – готовая к употреблению, не содержащая растворителей дисперсионная краска для предварительной обработки поверхностей с целью улучшения адгезионных свойств шпатлевочной массы и приклеивания плиток на сухую и влажную поверхность. ASO-Fliesengrund легко обрабатываемый экономичный материал, пригодный для всех поверхностей.

Области применения:

ASO-Fliesengrund является средством, улучшающим адгезионные свойства критических поверхностей. Оно используется перед укладкой керамических плит с помощью клея для керамики на старые керамические покрытия, линолеум, покрытия из ПВХ, и другие гладкие поверхности.

ASO-Fliesengrund имеет хорошую адгезию к бетону, к стяжкам из цемента, ангидрита, литого асфальта, шпатлевочной массе, керамической плитке, терраццо, плит из натурального и искусственного камня.

Не использовать снаружи и в помещениях с длительным постоянным воздействием воды.

Стяжки из ксилолита и магнезита грунтовать ASODUR-GBM и обсыпать песком.

Технические характеристики:

Основа:	неопреновая дисперсия
Цвет:	белый, после просушки - прозрачный
Плотность:	~ 1,05 г/мл

Температура работы с материалом: не менее +5°C

Укладка плитки: после полного высыхания (примерно через 2 – 4 часа при +20°C)

Очищающий материал: Вода, засохший материал удаляется с помощью средства AQUAFIN-Reiniger

Хранение: Не замораживать, не менее 6 месяцев

Расход: ~ 90 – 150 г/м² в зависимости от свойств поверхности

Требования к обрабатываемым поверхностям:

Подлежащие обработке поверхности должны быть сухими, обладать несущими способностями, на них не должно быть пыли, грязи и разделительного средства.

Способ применения:

ASO-Fliesengrund равномерно наносится валиком или широкой кистью.

Дальнейшая обработка возможна только после полного высыхания.

Время высыхания приблизительно 2 – 4 часа.

Сухая поверхность прозрачная и легко клеящаяся.